

Датчик давления

PS-04 Plus

Устройство измеряет давление газа, вакуумметрическое давление в коллекторе и температуру газа в газовой системе. 3 в 1 - измеряет давление, вакуумметрическое давление и температуру газа.

Параметры

Изделие: Датчик давления
Вид ГБО топлива: LPG и CNG
Гарантийный срок: 2 года
Омологация: E8 67R-00 7261, E8 110R-00 7262, E8 10R-05 8888

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ PS-04 PLUS

Индекс W1Y-00744-4



Характеристика



Польза



Преимущество работы	Работает как при большом, так и при маленьком потоке газа
Удобный монтаж	Монтаж в произвольном положении возле форсунок LPG или непосредственно в топливной системе ГБО, с возможностью поворота на 360°
Универсальный монтаж	Возможность установить топливную рейку или отдельную форсунку STAG AC W03 с произвольной стороны, с использованием соответствующего соединительного элемента
Компактный, монолитный корпус	Повышенная прочность, устранение негерметичности

Функции:

- Предназначен для оборудования впрыска газа LPG и CNG во всех автомобилях, несмотря на мощность двигателя, в том числе с турбокомпрессорным наддувом
- Измерение давления газа, вакуумметрического давления в коллекторе и температуры газа в газовой системе
- Взаимозаменяемость с предыдущими версиями измерительных узлов PS
- Большое количество возможных конфигураций для установки
- Низкая инерционность реакции на изменение температуры газа

Фильтр летучей фазы газа

GFO1

Фильтр летучей фазы газа LPG и CNG. Отделяет твердые и жидкие частицы, загрязняющие газ в летучей фазе, т.е. выпаренный СНГ или расширенный СПГ.

Параметры

Изделие: Фильтр летучей фазы газа
Вид ГБО топлива: СНГ
Гарантийный срок: 2 года
Омологация: E8 67R-01 8450, E8 110R-01 8451 „M”

ФИЛЬТР ОТСТОЙНИК КОМПЛЕКТНЫЙ

Артикул WGM1010AH-

ФИЛЬТР ОТСТОЙНИК ПОЛИЭСТЕР КОМПЛЕКТНЫЙ

Артикул WGM1011AH-



ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА GFO1

Артикул WGM-74AB-

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА GFO1 ПОЛИЭСТЕР

Артикул WGM-74AB-1

Характеристика



Польза



Простая замена фильтрующего патрона	Отсутствует необходимость снимать газовые шланги
Полная взаимозаменяемость патрубков и колен, в том числе с редукторами R01 R02	Полная свобода в выборе места расположения фильтра в отсеке двигателя
Патрубки (колена) впуска в крышке фильтра	Произвольная регулировка угла установки колен

Функции:

- 2 диаметра патрубков (колен) Ø 12 и Ø 16
- Доступны патрубки и колена с углом 90° и 120°
- Отстойник крепится к крышке фильтра с помощью 4 болтов
- Доступность патронов: стандартные фильтрующие патроны.
- Эффективность фильтрации твердых частиц фабричного фильтрующего патрона до 10 мкм
- Эффективная защита форсунок от маслянистых веществ и твердых частиц
- Значительно повышает безаварийность всей системы подачи газа в транспортном средстве
- Снижение расходов на обслуживание автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием