

Ultra360°

LPG/CNG Filter

это новый, усовершенствованный
фильтр с отстойником;
эффективная фильтрация в
сочетании с эргономикой.



Фильтр с отстойником предотвращает попадание грязи и окалины в форсуночную рейку. Отстойник служит для сбора и отсекаания газового конденсата, туда же попадают и тяжелый фракции, которые находятся в газе. Вода и крупные частицы опускаются по инерции на дно фильтра, а дополнительный фильтрующий элемент очищает газ от мелких посторонних частиц. Ultra 360° спроектирован таким способом, чтобы максимально облегчить работу установщикам. Отверстия входа и выхода газа расположены на не связанных между собой элементах конструкции, что позволяет свободно регулировать угол установки фильтра.

Фильтр Ultra 360° имеет все необходимые омологации: E8 67R-017075 и E8 110R-007076

Код	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622
Входной диаметр газа [мм]	Ø12		Ø16	
Выходной диаметр газа [мм]	Ø12			
Количество выходов	1	2	1	2
Высота фильтра [мм]	106		110	
Омологация	E8 67R-017075; E8 110R-007076			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: полимерно-стеклянная композиция
- Фильтрующий материал: полиэстер
- Вход/выход газа: Ø 12 мм
- Габариты [мм]: 60 x 60 (110 со штуцерами на 180°) x 106
- Классификация: CLASS#2
- Рабочее давление: 4,5 бара
- Рабочая температура: -20÷120°C

Сменный картридж
к фильтру Ultra 360°

