Як підібрати вентиль мультиклапана

Atiker ST.400 / M11×1 / Atk09.ST15.0011

GazMax Що звірити на старому вентилі 01 / 03




01 Наконечник

Форма робочого кінця і виліт штока



02 Зовнішня різьба

M11 — діаметр у мм
1 мм — крок



03 Ущільнення

Положення кільця відносно шестигранника

Atiker ST.400 / деталі на фото GazMax GazMax.com.ua

Марка на корпусі: що перевірити

Atiker	Штатний M11×1: Atk09.ST15.0011. Версія .0014 — M14×1.
Torelli	Є M11×1 (H7) і M14×1 (H8). Звірте виконання.
Astar Gas	Для виконання M11×1; у продажу разом із Torelli: AGTMR03.
FEMA	Для окремих M11×1: звірити наконечник, шток і кільце.
Nazorati	Для окремих M11×1; відомий також M14×1, він не підійде.
Energia Italy	ENR.90400 — M11×1, ENR.90401 — M14×1. Звірити посадку.
EcoNova	ECN.90400 — M11×1, ECN.90401 — M14×1. Звірити посадку.
OKCAN	OKY033: сімейство M11 / M14; крок і посадку звіряють окремо.

14 мм під ключ — чому це не M14

14 мм — розмір по гранях шестигранника. Різьбу визначають за зовнішнім діаметром витків і кроком. На ST.400 ці значення — 11 мм і 1 мм відповідно. На інших марках сама різьба ще не підтверджує посадку.

Що сфотографувати для майстра або GazMax

Табличку мультиклапана цілком та місце, де стоїть ручний вентиль. Якщо майстер вже зняв деталь, додайте вид збоку зі штоком і кільцем. Не відкручуйте вентиль на балоні заради фото: заміну та перевірку герметичності виконує фахівець ГБО.

Как подобрать вентиль мультиклапана

Atiker ST.400 / M11×1 / Atk09.ST15.0011

GazMax Что сверить на старом вентиле 01 / 03




01 Наконечник

Форма рабочей части и вылет штока



02 Наружная резьба

M11 — диаметр в мм
1 мм — шаг



03 Уплотнение

Положение кольца относительно шестигранника

Atiker ST.400 / детали на фото GazMax

GazMax.com.ua

Марка на корпусе: что проверить

Atiker	Штатный M11×1: Atk09.ST15.0011. Версия .0014 — M14×1.
Torelli	Есть M11×1 (H7) и M14×1 (H8). Сверьте исполнение.
Astar Gas	Для исполнения M11×1; общий с Torelli торговый код: AGTMR03.
FEMA	Для отдельных M11×1: сверить наконечник, шток и кольцо.
Nazorati	Для отдельных M11×1; встречается M14×1, он не подойдёт.
Energia Italy	ENR.90400 — M11×1, ENR.90401 — M14×1. Сверить посадку.
EcoNova	ECN.90400 — M11×1, ECN.90401 — M14×1. Сверить посадку.
OKCAN	OKY033: семейство M11 / M14; шаг и посадку сверяют отдельно.

14 мм под ключ — почему это не M14

14 мм — размер между гранями шестигранника. Резьбу определяют по наружному диаметру витков и шагу. У ST.400 это 11 мм и 1 мм соответственно. Для другой марки одна резьба ещё не подтверждает посадку.

Что сфотографировать для мастера или GazMax

Табличку мультиклапана целиком и место установки ручного вентиля. Если мастер уже снял деталь, добавьте вид сбоку со штоком и кольцом. Не выкручивайте вентиль на баллоне ради фото: замену и проверку герметичности выполняет специалист по ГБО.