Яку скобу взяти для магістралі ГБО?

GZ-441 / вибір за діаметром трубки під скобою

GazMax Будова скоби Gomet GZ-441



1 Захисна оболонка
Відділяє трубку від сталі скоби.

2 Подовжений отвір
Дає запас для суміщення вушок.

3 Круглий отвір
Ø6 мм — для кріплення до кузова.

Фото GazMax / скоба без трубки

GazMax.com.ua

Підбір за каталогом Gomet

GZ-441	Ізольована скоба для термопластику, зовні Ø10 або Ø12 мм.
GZ-341	Ізольована скоба для трубки із зовнішнім Ø6 або Ø8 мм.

Що означає D6 або D8 на ціннику?

Для термопластику D6/D8 може позначати еквівалент мідної трубки. Наприклад, у серії EuropeGAS EG FLEX трубка D6 має зовнішній Ø9,6 мм, а D8 — Ø12,2 мм. Це приклад розмірів конкретної серії. Перевіряйте розмір своєї магістралі поверх її оболонки.

Мідна трубка: що вимірювати

За наявності оболонки виміряйте діаметр разом з нею у точці кріплення. Якщо мідь без покриття і зовні справді 6 або 8 мм, ізольована модель для цього розміру за каталогом — GZ-341. Не компенсуйте завелику скобу надмірним затягуванням.

Один корисний огляд

Оболонка скоби має закривати всю ділянку контакту. Монтажне вушко з отвором Ø6 мм — для кріплення до кузова; це не розмір газової трубки. Металева кромка не повинна торкатися магістралі.

Джерела: каталог Gomet, с. 148; технічна картка EuropeGAS EG FLEX.

Какую скобу взять для магистрали ГБО?

GZ-441 / выбор по диаметру трубки под скобой



Фото GazMax / скоба без трубки

GazMax.com.ua

Подбор по каталогу Gomet

GZ-441	Изолированная скоба для термопластика, снаружи Ø10 или Ø12 мм.
GZ-341	Изолированная скоба для трубки с наружным Ø6 или Ø8 мм.

Что означает D6 или D8 на ценнике?

У термопластика D6/D8 может означать эквивалент медной трубки. Например, у серии EuropeGAS EG FLEX трубка D6 имеет наружный Ø9,6 мм, а D8 — Ø12,2 мм. Это пример размеров конкретной серии. Проверяйте размер своей магистрали поверх её оболочки.

Медная трубка: что измерять

Если трубка в оболочке, измеряйте диаметр вместе с ней в точке крепления. Для меди без покрытия с фактическим наружным диаметром 6 или 8 мм изолированный вариант по каталогу — GZ-341. Не компенсируйте слишком большую скобу чрезмерной затяжкой.

Что проверить при осмотре

Оболочка скобы должна закрывать всю зону контакта. Ушко с отверстием Ø6 мм — для крепления к кузову; это не размер газовой трубки. Металлическая кромка не должна касаться магистрали.

Источники: каталог Gomet, с. 148; техническая карта EuropeGAS EG FLEX.